

ANCLAJE RAG 1.0M & 1.5M

1M: 41503003

1,5M: 41503075

Modelo: ANCH-RAG

ANCLAJES



IMPORTANTE

Compruebe que la estructura donde se anclará el producto tenga la resistencia necesaria para soportar un impacto en caso de caída.



Producto con Resolución ISP N° 4017.

Medidas disponibles

Medidas disponibles: 1m y 1,5m.

Largo / Diámetro

Poliéster alta resistencia de 44mm.

Material

1 argolla en D de acero zincado .
1 argolla textil .

Certificación

Conformidad: EN 795:2012

Capacidad

1 Usuario de 140 kilos, incluidos ropa y herramientas

Tipo de uso

Diseñado como anclaje provisorio en lugares donde no es posible instalar un anclaje permanente para ser usado como parte de un SPDC.

Características

Elemento fabricado en poliéster de alta resistencia de uso provisorio el cual puede ser usado en cualquier tipo de estructura brindando un punto seguro para conectar un sistema anticaída, esencial para conformar un SPDC. La cinta de poliéster es robusta y sencilla de instalar. Su diseño incluye una argolla en "D" de acero y una argolla textil. Posee una resistencia mayor a 22kN. Disponible en 1m y 1,5m.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



+562 2563 5067

www.segma.cl

ventas@segma.cl