

PROFLEX®

PF 110 C



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Florex Water Resistant.

FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200grs.

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

PLANTA

Bimaterialidad (PU /PU), bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

NUMERACIÓN

35 al 47.

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



LIGHT TOE



PLANTILLA
ANTICLAVO



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



Thinsulate
INSULATION

CERTIFICACIÓN
CESMEC.



COLOR
CAFÉ