

AQUAFLEX 503N by PROFLEX



COLOR

NUMERACIÓN **34-48**

CONSTRUCCIÓN
Build up - Caucho

APARADO
Piezas superpuestas
y vulcanizadas
en autoclave

BROCHE
ajustable

DESCRIPCIÓN

Bota de caucho construida por piezas superpuestas y vulcanizadas en autoclave, con largo cubre rodilla, fabricada con compuestos o mezclas de elastómeros naturales y/o sintéticos.

PLANTILLA DE ARMADO

Plantilla anticlavo de acero templado, resistente a la perforación según la Norma NCh 1796 Of.92 y NCh 1797 Of.92

PLANTA

Caucho acrilonitrilo, Bicolor, Resistente a hidrocarburos, Sistema Anti Torsión (previene las torceduras de tobillos) y Anti-slip.



SAQUE
exterior



PUNTERA
Acero, según
Norma NCh 772/2

MACME

TECNOLOGÍAS

CERTIFICACIONES



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PUNTERA
DE ACERO



PLANTILLA DE
ACERO ANTICLAVO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



AISLANTE
ELÉCTRICO

