



# PROFLEX®

## PF 111 N



# ESPECIFICACIONES



100% CUERO  
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTILLA  
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



WATER RESISTANT



Thinsulate  
INSULATION



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



ANTISLIP

### CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

### APARADO

Cuero Tronador Water Resistant con costuras ignífugas.

### FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200grs.

### PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / PU), bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

### PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

### CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

### PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

### PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

### NUMERACIÓN

37 al 47.

COLOR  
NEGRO

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

