



Proflex®

PF 111 C



100% CUERO
NATURAL CHILENO

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENTIDAD



PLANTILLA
ANTICLAVO



WATER RESISTANT



Thinsulate
INSULATION



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche Water Resistant con costuras ignífugas.

FORRO

Cuero split gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200grs.

PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / PU), bicolor, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER / COMFORT TECH.

NUMERACIÓN

37 al 47.



COLOR
CAFÉ

CERTIFICACIÓN
CESMEC.

