



# PROFLEX®

## PF 115 N



# ESPECIFICACIONES



100% CUERO  
NATURAL CHILENO



ASLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE  
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



SHOCK ABSORBER  
COMFORT TECH



ANTISLIP

### CONSTRUCCIÓN

Cementado.

### APARADO

Cuero Nubuck Water Resistant.

### FORRO

Cuero gamuzado.

### CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

### GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

### PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /Eva), resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

### PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

### CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

### PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

### PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable de poliuretano con tratamiento antimicrobiano y tecnologías SHOCK ABSORBER y COMFORT FIT.

### NUMERACIÓN

34 al 47.

COLOR  
NEGRO

CERTIFICACIÓN  
CESMEC.

