ProFLEX 125C

COLOR NUMERACIÓN 36-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso Water Resistant. Cuero engomado Resistente a Químicos

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS Y OJETILLOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente con reflectante

PUNTERA
Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR
Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO
Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797.Of92

PLANTA
Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/PU), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)

CUELLO Y SUPLENTE
Napa acolchada

FORRO
Cuero Split gamuzado

MACME

TECNOLOGÍAS

BIDENSIDAD
AISLANTE ELÉCTRICO
SISTEMA ANTI TORSIÓN
COMPOSITE TOE
ANTISLIP
WATER RESISTANT
PLANTILLA ANTICLAVO PENETRATION PROOF
SHOCK ABSORBER COMFORT TECH
RESISTENTE A QUIMICOS
100% CUERO NATURAL CHILENO
PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS