

## NICE

Cod. NS20201110 · Numeración: 35 - 40



DIELÉCTRICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



**Puntera:** Acero  
**Capellada:** 100% cuero  
**Forro:** 100% cuero  
**Suela:** Goma



Plantilla Interior

### Tecnologías · Características



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



### Descripción

**Construcción:** Cementado  
**Capellada:** 100% cuero lustrable vacuno  
**Color:** Tostado  
**Forro:** Cuero cow suede · pigskin  
**Suplente:** Cuero cow suede · pigskin  
**Costuras:** Dobles con nylon imputrescible

**Contrafuerte:** Termoformado  
**Plantilla Interior:** Anatómica de polyfoam forrada en mesh  
**Plantilla de Armado:** Celulosa aglomerada  
**Planta:** Goma  
**Dieléctrico:** Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2  
**Cambrillón:** Acero 2 nervios, 34 Rockwell C