



PROFLEX®

PF 121 C



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTA BIDENSIDAD



WATER RESISTANT



LIGHT TOE



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



ANTISLIP

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

APARADO

Cuero Avalanche Water Resistant.

FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado.

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo /PU), resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip (EN ISO 13287).

PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma NCh 1797 of.92.

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable de poliuretano con tratamiento antimicótico y tecnologías SHOCK ABSORBER y COMFORT FIT.

NUMERACIÓN

36 al 47.



COLOR
CAFÉ

CERTIFICACIÓN
CESMEC.

